



**Spesifikasjoner Ledvance LED  
downlight Performance DN195 Zigbee  
Hvit 21W 2520lm - 840 kald hvit |  
220mm - Utskjæring 195mm**

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 243657                                  |
| EAN                            | 4058075459397                           |
| Produsentkode                  | 4058075459397                           |
| Merke                          | Ledvance                                |
| Produsent navn                 | DL UGR19 DN195 PFM 21W/840 ZBVR WT LEDV |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 3 år                                    |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 70000                                   |

## Teknisk informasjon

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Nødbelysning          | Nei, ingen nødbelysning      |
| Tiltbar               | Nei                          |
| Teknologi             | LED Integrert                |
| Trådløs tilkobling    | Zigbee                       |
| Lighting Control      | Zigbee                       |
| Wattstyrke            | 21W                          |
| Volt (V)              | 220-240                      |
| Dimbar                | Ja, kan dimmes               |
| Fargekode             | 840 Kaldt Hvitt              |
| Lysfarge (Kelvin)     | 4000 Kaldt Hvitt             |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Lys Farge               | Hvit                          |
| Fargeinnstilling        | Enkel farge                   |
| Lyskilde Inkludert      | Ja                            |
| Lysvinkel (grader)      | 65                            |
| Lysfluks (Lumen)        | 2520lm                        |
| Lysutbytte (Lm/W)       | 120                           |
| Effektfaktor            | >0.90                         |
| Installasjonsdybde (mm) | 120                           |
| UGR-indeks              | < 19 - For kontorer og skoler |
| Produkttype             | LED downlight                 |

## Armatur informasjon

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Montering                 | Innfelt           |
| Utsnitt (mm)              | 195               |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP54              |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK03 - 0.35 joule |
| Driftstemperatur          | -20 til +45       |
| Materiale                 | Aluminium         |
| Farge på Armaturet        | Hvit              |
| Farge på deksel           | Hvit              |
| Product Serie             | DN195             |

## Dimensjoner

|               |     |
|---------------|-----|
| Høyde (mm)    | 65  |
| Diameter (mm) | 220 |

## Sensor Information

Type Sensor

Ingen sensor

## Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



**Skreddersydd tilbud**



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**

