



Spesifikasjoner Philips LED downlight  
Coreline DN145B 22.5W 2100lm 90D -  
830 varm hvit | 200mm - Dali dimbar



[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 237398                        |
| EAN                            | 8718699961022                 |
| Produsentkode                  | 96102299                      |
| Merke                          | Philips                       |
| Produsent navn                 | DN145B LED20S/830 PSD-E II WH |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 5 år                          |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 50000                         |

## Teknisk informasjon

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Nødbelysning          | Nei, ingen nødbelysning      |
| Tiltbar               | Nei                          |
| Teknologi             | LED Integrert                |
| Wattstyrke            | 22.5W                        |
| Volt (V)              | 220-240                      |
| Dimbar                | Ja, kan dimmes               |
| Fargekode             | 830 Varmt Hvitt              |
| Lysfarge (Kelvin)     | 3000 Varmt Hvitt             |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lys Farge             | Hvit                         |
| Fargeinnstilling      | Enkel farge                  |

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Lyskilde Inkludert      | Ja                             |
| Inkluderer Driver       | Ja                             |
| Lysvinkel (grader)      | 90                             |
| Lysfluks (Lumen)        | 2100lm                         |
| Lysutbytte (Lm/W)       | 93.3                           |
| Effektfaktor            | >0.90                          |
| Installasjonsdybde (mm) | 31                             |
| UGR-indeks              | < 28 - Korridorer og lagerrom  |
| Optisk Deksel           | PC (Polykarbonat)              |
| Reflektoroverflate      | PMMA (Polymethyl methacrylate) |
| Produkttype             | LED downlight                  |

## Armatur informasjon

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| EOC8                      | 96102299                  |
| Montering                 | Innfelt                   |
| Utsnitt (mm)              | 200                       |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP20                      |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK02 - 0.20 Joule         |
| Driftstemperatur          | 0 to +35                  |
| Materiale                 | Aluminium                 |
| Farge på Armaturet        | Hvit                      |
| Farge på deksel           | Hvit                      |
| Armatur Tilkobling        | Tilkoblingsenhet, 2-polet |
| Product Serie             | DN145B                    |

## Dimensjoner

|            |    |
|------------|----|
| Høyde (mm) | 28 |
|------------|----|

Diameter (mm)

215

## Sensor Information

Type Sensor

Ingen sensor

## Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



**Skreddersydd tilbud**



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**