



**Spesifikasjoner Philips LED Panel  
Smart Coreline 32W 4000lm - 830  
Varm Hvit | 60X60cm - UGR <19 -  
Bevegelses- Og Lyssensor**

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 251226                              |
| EAN                            | 8720169588608                       |
| Produsentkode                  | 8720169588608                       |
| Merke                          | Philips                             |
| Produsent navn                 | RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4 |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 5 år                                |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 50000                               |
| Product Serie                  | CoreLine                            |

## Teknisk informasjon

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Teknologi             | LED Integrert                |
| Erstatter (Watt)      | 4x18                         |
| Wattstyrke            | 32W                          |
| Volt (V)              | 220-240                      |
| Dimbar                | Nei, ikke dimbar             |
| Fargekode             | 830 Varmt Hvitt              |
| Lysfarge (Kelvin)     | 3000 Varmt Hvitt             |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lys Farge             | Hvit                         |
| Fargeinnstilling      | Enkel farge                  |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Lysfluks (Lumen)          | 4000lm            |
| Lysutbytte (Lm/W)         | 126               |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP20              |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Armatur Tilkobling        | Skrueløs klemme   |
| Effektfaktor              | >0.90             |
| Produkttype               | LED Paneler       |

## Armatur informasjon

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Montering          | Innfelt                       |
| UGR-indeks         | < 19 - For kontorer og skoler |
| Optisk Deksel      | PC (Polykarbonat)             |
| Driftstemperatur   | 0 to +25                      |
| Nødbelysning       | Nei, ingen nødbelysning       |
| Farge på Armaturet | Hvit                          |
| Materiale          | Stål                          |
| Farge på deksel    | Hvit                          |

## Dimensjoner

|                     |         |
|---------------------|---------|
| LED Panel størrelse | 60x60cm |
| Lengde (mm)         | 595     |
| Bredde (mm)         | 595     |
| Høyde (mm)          | 73      |

**Sensor Information** Enkle og effektive LED-løsninger  **Skreddersydd tilbud**

Type Sensor  Opptil **7 års garanti** på LED-produkter Skumringsrele  Enkel **returprosess**